

TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE ALL SEASON RESIDENTIAL PRINT

De TenCate Residential Print tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten. Beide doeksoorten uit de Residential Print lijn zijn met name geschikt voor daktoepassingen.

Referentie	Testmethode	WM-19	WM-1
Materiaal		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Coating		acrylaat	acrylaat
Breedte	ISO 22198	243 cm	164 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	260 g/m ²	280 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1		
Ketting (5 cm)		160 daN	160 daN
Inslag (5 cm)		100 daN	100 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1		
Ketting (4,3 cm)		2,5 daN	3,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Krimp	NFG 07-052		
Ketting		< - 1 %	< - 1 %
Inslag		0 %	0 %
Waterkolom*	ISO 811	≥ 100 cm	≥ 100 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥6 (gecoate zijde)	≥6 (gecoate zijde)

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren indien mogelijk.