

TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE ALL SEASON RESIDENTIAL

De TenCate Residential tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten. Binnen deze lijn is de WM-1 het meest geschikt voor daken en de WM-17 voor zijwanden.

Referentie	Testmethode	WM-17	WM-1
Materiaal		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Coating		acrylaat	acrylaat
Breedte	ISO 22198	170 cm	164 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m ²	280 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1		
Ketting (5 cm)		100 daN	160 daN
Inslag (5 cm)		100 daN	100 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1		
Ketting (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Krimp	NFG 07-052		
Ketting		< - 1 %	< - 1 %
Inslag		0 %	0 %
Waterkolom*	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥6 (gecoate zijde)	≥6 (gecoate zijde)

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren indien mogelijk.