

TECHNISCHEN DATEN TENCATE ALL SEASON RESIDENTIAL

Mit den Zeltstoffen der Serie TenCate All Season Residential bietet TenCate Zeltherstellern eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten. Aus der Reihe ist WM-1 besonders gut für Dachanwendungen geeignet. WM-17 ist die richtige Wahl für Seitenwandenwendungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	WM-17	WM-1
Material		65% Polyester/35% PVA	65% Polyester/35% PVA
Beschichtung		acrylat	acrylat
Breite	ISO 22198	170 cm	164 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m ²	280 g/m ²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1		
Kette (5 cm)		100 daN	160 daN
Schuss (5 cm)		100 daN	100 daN
Reissfestigkeit	ISO 13937-1		
Kette (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Schuss (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Wassersäuleg im nassen nassen Zustand	NFG 07-052		
Kette		< - 1 %	< - 1 %
Schuss		0 %	0 %
Wassersäule*	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥6 (beschichtete Seite)	≥6 (beschichtete Seite)

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen (falls möglich).