

FICHE TECHNIQUE TENCATE ALL SEASON RESIDENTIAL PRINT

Avec sa ligne TenCate All Season Residential Print, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Les deux qualités dans la gamme All Season Residential Print sont très adaptées pour une utilisation pour les toits.

Référence	Méthode de test	WM-19	WM-1
Matériel		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Enduction		acrylique	acrylique
Largeur	ISO 22198	243 cm	164 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	260 g/m ²	280 g/m ²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Chaîne (5 cm)		160 daN	160 daN
Trame (5 cm)		100 daN	100 daN
Rés. Dynamométrique	ISO 13937-1		
Chaîne (4,3 cm)		2,5 daN	3,0 daN
Trame (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052		
Chaîne		< - 1 %	< - 1 %
Trame		0 %	0 %
Schmerber*	ISO 811	≥ 100 cm	≥ 100 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥6 (face enduite)	≥6 (face enduite)

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test au préalable.