

FICHE TECHNIQUE TENCATE ALL SEASON RESIDENTIAL

Avec la ligne TenCate Residential, TenCate offre aux fabricants de tentes une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Dans la gamme All Season Residential, la qualité WM-1 est très adaptée pour une utilisation pour les toits, et la qualité WM-17 pour une utilisation pour les parois latérales.

Référence	Méthode de test	WM-17	WM-1
Matériau		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Enduction		acrylique	acrylique
Largeur	ISO 22198	170 cm	164 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m ²	280 g/m ²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Chaîne (5 cm)		100 daN	160 daN
Trâme (5 cm)		100 daN	100 daN
Rés. Dynamométrique	ISO 13937-1		
Chaîne (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Trâme (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052		
Chaîne		< - 1 %	< - 1 %
Trâme		0 %	0 %
Schmerber*	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥6 (face enduite)	≥6 (face enduite)

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test au préalable.