

FICHE TECHNIQUE TENCATE ALL SEASON TOURING

Avec la ligne TenCate All Season Touring, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Dans la gamme Touring, le qualité WR-18 sont très adaptées pour une utilisation pour les toits et le qualité WM-27 pour une utilisation les parois latérales.

Méthode de test	Testmethode	WM-27	WR-18
Matérial		70/30 polyester/PVA	100% polyester
Enduction		acrylique	acrylique
Largeur	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	195 g/m ²	240 g/m ²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Chaîne (5 cm)		110 daN	140 daN
Trâme (5 cm)		100 daN	100 daN
Rés. Dynamométrique	ISO 13937-1		
Chaîne (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Trâme (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052		
Chaîne		< - 1 %	< - 1 %
Trâme		0 %	0 %
Schmerber*	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test.