

TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE ALL SEASON TOURING

De TenCate All Season Touring tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten, daktenten en covers.

Referentie	Testmethode	WR-200	WR-18
Materiaal		100% polyester	100% polyester
Coating		acrylaat	acrylaat
Breedte	ISO 22198	170 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	200 g/m ²	240 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1		
Ketting (5 cm)		110 daN	140 daN
Inslag (5 cm)		100 daN	100 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1		
Ketting (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Krimp	NFG 07-052		
Ketting		< - 1 %	< - 1 %
Inslag		0 %	0 %
Waterkolom*	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥6	≥6 (gecoate zijde)

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren.