

# TECHNISCHE DATEN TENCATE ALL SEASON TOURING

TenCate bietet Zeltherstellern mit den TenCate All Season Touring-Zeltstoffen eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten, Dachzelte und Abdeckungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	WR-200	WR-18
Material		100% polyester	100% polyester
Beschichtung		acrylat	acrylat
Breite	ISO 22198	170 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	200 g/m <sup>2</sup>	240 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft	ISO 13934-1		
Kette (5 cm)		110 daN	140 daN
Schuss (5 cm)		100 daN	100 daN
Reißfestigkeit	ISO 13937-1		
Kette (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Schuss (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Schrumpf	NFG 07-052		
Kette		< - 1 %	< - 1 %
Schuss		0 %	0 %
Wassersäule*	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥6	≥6

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen.